

AUTOLAVEUSE

COMPACT 16 E/BT NEW

"E" VERSION ELECTRIQUE A CABLE

"BT" VERSION BATTERIE

PLUS PETITE... PLUS MANIABLE...



SPECIFICATION TECHNIQUES

Largeur de nettoyage	mm
Rendement jusqu'a	m2/h
Autonomie	h
Capacité du réservoir solution	l
Capacité du réservoir de récupération	l

16 E NEW

410
1650
-
30
30

16 BT NEW

410
1650
3
30
30

SPECIFICATIONS GENERALES

Vitesse d'avancement	km/h
Pression sur les brosses	kg
Niveau sonore	DB

I 16 E NEW

-
25
72

I 16 BT NEW

0/4
25
72

INSTALLATION ELECTRIQUE

Tension	V
Moteur aspiration	W
Moteur de brosses	W
Moteur traction	W
Alimentation	V
Longueur de câble électrique	

I 16 E NEW

220V
500W
1x 500W
W
secteur 220v
15 mètres

I 16 BT NEW

24V
24V 500W
24V 500W
24V 150W
Batteries 24V
(2x 12V - 110A/h)

POIDS ET DIMENSIONS

Longueur	mm
Largeur	mm
Hauteur	mm
Nombre diamètre de brosses	mm
Largeur du suceur	mm
Poids de la machine	kg

I 16 E NEW

800
430
900
1x Ø 410
670
60

I 16 BT NEW

800
430
900
1x Ø 410
670
110 (avec batteries)



MATERIEL INDUSTRIEL DE NETTOYAGE

Aspirateurs Industriels
Balayeuses aspirantes - Laveuses de sols

Tél. 04 75 80 02 96 - Fax. 04 75 80 02 97