



Le Chêne
 07130 SAINT PERAY

AUTOLAVEUSE à conducteur porté

SMILE 70/75/80

Version M = traction sur roue avant
Version T = traction roues arrières



SPECIFICATION TECHNIQUES		SMILE 70 M/T	SMILE 75 M/T	SMILE 80 M/T
Type de brosses		brosses standards	brosses rouleaux	brosses standards
Largeur de nettoyage	mm	700	750	800
Rendement jusqu'a	m2/h	4200	4125	480
Autonomie	h	4	3,5/4	3,5/4
Capacité réservoir solution	l	110	110	110
Capacité réservoir (récup.)	l	110	110	110
Capacité bac (version brosses rouleaux)	l		6	
SPECIFICATIONS GENERALES		SMILE 70 M/T	SMILE 75 M/T	SMILE 75 M/T
Traction (diff./hydrost.)				
Vitesse d'avancement	km/h	0/6	0/5,5	0/6
Pente max. surmontable	%	M10 / T12	M10 / T12	M10 / T12
Dépression		1500	1500	1500
Pression sur les brosses	kg	65	50	65
Bruit sonore	DB	74	74	74
Rayon de braquage	mm	2050	2100	2050
INSTALLATION ELECTRIQUE		SMILE 70 M/T	SMILE 75 M/T	SMILE 75 M/T
Tension	V	36	36	36
Moteur aspiration	W	850	850	850
Moteur de brosses	W	1100	2x 750	2x 750
Moteur traction	W	600	500	600
Alimentation		6x6V - 240A/h	6x6V - 240A/h	6x6V - 240A/h
POIDS ET DIMENSIONS		SMILE 70 M/T	SMILE 75 M/T	SMILE 75 M/T
Longueur	mm	1350	1350	1350
Largeur	mm	780	870	870
Hauteur	mm	1370	1370	1370
Nombre/Ø/Long. des brosses	mm	2 x Ø350	2 Ø170x750	2 x Ø400
Largeur du suceur	mm	1000	1070	1070
Poids des batteries (approx.)	kg	107 Acide / 200 Gel	107 Acide / 200 Gel	107 Acide / 200 Gel
Poids de la machine	kg	300	300	300